



IT Macchina occhiellatrice automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M61C-P) per l'applicazione di simultanea di 2 occhielli, a distanza fissa, con diametro del gambo fra 1.5 e 8mm su materiali preforati o perforabili con l'occhiello. I caricatori facilmente intercambiabili permettono l'applicazione di ogni tipo di occhiello. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni d'uso la funzione movimento lento per PROVA. La macchina viene attrezzata per un interasse a richiesta ed eventuali cambiamenti sono possibili, mediante kit, da noi forniti per piccole variazioni, o presso la nostra officina.

EN Automatic eyeleting machine, electric motor, (available also as pneumatic version Mod. M11C-P) for simultaneous setting of 2 eyelets, at fixed distance, with shank diameter between 1.5 and 8mm on pre-punched or soft material. The feeders, easily interchangeable allow to set every kind of eyelet. All the functions are under the control of a microprocessor, a partial counter with reset and a total counter are available. Among the options a slow motion for TEST is available. The machine is fitted under request and, if necessary, changes are possible by kit, supplied by us for small variation, or in our factory.



Profondità / throat depth	160mm
Misure d'ingombro / Measures	450x500x1400mm
Tempo di ciclo / Working cycle	0,35"
Alimentazione / Power supply	220V monof/single ph 400W
Peso / Weight	85 kg