



IT Macchina occhiellatrice automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11C-P) per l'applicazione di occhielli con diametro della testa fra 3 e 15mm. La struttura in acciaio saldato permette anche l'applicazione di occhielli in acciaio inox. Il caricatore facilmente intercambiabile permette l'applicazione di ogni tipo di occhiello.

La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni d'uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocità di applicazione.

Questa macchina si può trasformare in rivettatrice con la quale è possibile applicare anche rivetti semiforati

EN Automatic eyeletting machine, electric motor, (available also as pneumatic version Mod. M11C-P) for eyelets with head diameter between 3 and 15mm.

The welded steel frame allows the setting of stainless steel eyelets. The feeder, easily interchangeable allows to set every kind of eyelets .

All the functions are under the control of a microprocessor, a partial counter with reset and a total counter are available. Among the options a slow motion for TEST and a MULTIPLE SETTING to repeat a programmable sequence of a certain number of eyelets and the time between the setting.

This machine can be transformed as rivetting machine and to set semi-drilled rivets too.

Profondità / throat depth	160mm
Misure d'ingombro / Measures	450x500x1400mm
Tempo di ciclo / Working cycle	0,35"
Alimentazione / Power supply	220V monof/single ph 400W
Peso / Weight	70 kg