



**IT** Predisposta per l'uso di punzoni standard (viene fornita senza punzoni d'applicazione)  
Disponibile con profondità:  
160-260-500 e 850mm  
Trasformabile con appositi kit e caricatori in occhiellatrice o rivettatrice, anche a doppia alimentazione.  
Può essere dotata di dispositivo di approssimazione (Mod. MS1A-E).

Il nostro programma prevede:

- Rivettatrici;
- Occhiellatrici;
- Occhiellatrici perforanti;
- Rivettatrici a doppia alimentazione per rivetti in due pezzi o con ranella;
- Macchine a doppia alimentazione per bottoni a pressione rivetti e bottoni jeans;
- Macchine a 3 caricatori per bottoni a pressione a griffe o in plastica, per bottoni jeans in 2 taglie e per rivetti jeans, con o senza programmatore elettronico;
- Macchine speciali per l'applicazione multiple di occhielli o rivetti;
- Macchine a teste multiple con interassi fissi o variabili per cartotecnica.

**EN** Supplied without setting tools  
Fitted up with tangs for standard tools  
Available with throat-depth 160-260-500 and 850mm  
Transformable into eyeletting or riveting machine using property kits and feeders, also double feeding machine  
Can be supplied with a special device for upper centering (Mod. MS1A-E).

Our program includes:

- Riveting machines;
- Eyeletting machines;
- Double-feeding riveting machines for two pieces rivets or rivets and washer;
- Double-feeding eyeletting machines for eyelets and washer;
- Double-feeding attaching machines for press-fasteners, tack-buttons and jeans rivets;
- 3-feeders fully automatic attaching machines for prong ring or plastic press-fasteners, as well as jeans rivets and tack-buttons, with or without electronic programmer
- Special machines for multiple setting of eyelets or rivets;
- Multiple heads machines adjustable c/d for files or paper industries.

	A pedale / By foot pedal	Pneumatica / By pneumatic cylinder	A motore elettrico / By electric motor
<b>Profondità / Throat depth</b>	160	160 - 260 - 500 - 850	160 - 260 - 500 - 850
<b>Misure d'ingombro / Measures</b>	45x50x136	40x50x136 - 40x50x140 45x90x145 - 45x120x150	40x50x136 - 40x50x140 45x90x145 - 45x120x150
<b>Pesi / Weights</b>	50	50 - 58 - 80 - 120	70 - 78 - 95 - 135
<b>Tempo di ciclo / Working cycle</b>	-	0,6 sec	0,35 sec
<b>Consumi / Consumptions</b>	-	3 NI / CYCLE / 6 BAR	400W 220