



**IT** Macchina occhiellatrice autopercorante automatica per l'applicazione di occhielli di grande diametro di materiale sottile e relativa ranella senza colletto. La macchina, realizzata in struttura saldata, è particolarmente robusta ed è dotata di 2 caricatori speciali in grado di trattare occhielli molto sottili e di alimentare le ranelle che normalmente sono caricate soltanto a mano senza provocare alcuna deformazione o graffi superficiali. La velocità teorica di applicazione è di circa 30 occhielli al minuto. La gestione elettronica del motore elettrico e di tutte le funzioni, è fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Con una semplice impostazione si può lavorare anche senza ranella.

**EN** Self-piercing attaching machine for eyelets & washers with inside diameter of 40mm and very thin material. The welded frame makes this machine very reliable to set big eyelets with washer, and the feeders, specially developed, give the possibility of manage smoothly thin material and washers that normally are fed by hand. The theoretical setting speed can be 30 eyelets per minute about. The single phase 220V electric control is managed by a microprocessor. Slow motion, daily partial counter and total counter mode are available. In a simple way is possible to set only the eyelet without washer.



Profondità / throat depth	80mm
Misure d'ingombro / Measures	700 x 700 x 1800 mm
Tempo di ciclo / Working cycle	0,60"
Alimentazione / Power supply	220V monof / single ph - 1500W
Peso / Weight	280 kg